

baiform ABS: Dämmstoffe komprimiert verpackt



Vereinfacht die Montage in schwer zugänglichen Bereichen

baiform-Absorberschott (ABS) werden in der Regel aus Glaswolle oder Steinwolle oder sonstigen Dämmstoffen hergestellt. Je nach Material werden die Pakete komprimiert mit einer Papier-Banderole geliefert.



Anwendungsmöglichkeiten

Für die Schalldämmung von Deckenhohlräumen oberhalb von Trennwänden oder Doppelböden unterhalb von Trennwänden.

Produktionsmöglichkeiten

Oberflächenbearbeitung	verpackt und komprimiert mit einer Papier-Banderole
Dämmstoff-Materialien	Stein-, Glas-, Holzweichfaser mit diversen Raumgewichten, auch mit anderen weichen Dämmstoffen möglich
Dimensionale Fertigung	Form Schneiden, Verkleben, Spalten (Schlitzen)
Handmade Fertigungsverfahren	Einschweißen, Einnähen

Allgemeine Eigenschaften

- Erhöht die Schall- und Brandschutzsicherheit
- Reduziert die Schall- und Längsbildung von Trennwänden, (reduziert die Schallübertragung bei Hohlräumen)
- Leichte Verarbeitung durch geringes Gewicht und komprimierte Verpackung

Herbert Bailer GmbH
Lessingstraße 16
72663 Großbettlingen

Tel. 0 70 22 · 24 30-0
Fax 0 70 22 · 24 30-30
info@bailer-daemmstoffe.de
www.bailer-daemmstoffe.de

bailer-Partner: