Dämmstoff & Technik

bailer

baiform SDE A1 ininflammable

Isolation acoustique parfaite sans fibres en suspension

Découvrez une solution d'isolation acoustique nette et sûre avec nos isolants baiform SDE. Ces isolants intégralement enveloppés de films polyéthylène offrent non seulement une excellente isolation acoustique, mais aussi une protection optimale contre les fibres en suspension dans l'air – pour une atmosphère saine et agréable. Avec l'agrément technique général Z-56.421-979 pour la construction, nos isolants acoustiques satisfont les normes de sécurité et de qualité les plus exigences.

CE

Bailer Dämmstoff & Technik GmbH
Z-56.421-979

baiform SDE A1 ininflammable

Application

Utilisation en intérieur, par ex. pour faux plafonds ou cloisons, soumis à des exigences anti-incendie maximales.

Options de fabrication	
Traitement de surface	Conditionné sous film PE noir ou blanc
Fabrication dimensionnelle	Découpes selon les besoins
Noyau isolant	Laine de roche
Procédé de fabrication mécanique	Plastification

Caractéristiques techniques		
Comportement au feu de laine de roche + film PE	A1	
Classification du comportement au feu	A1	EN 13501-1
Point de fusion de la laine de roche	≥ 1000 °C	DIN 4102-17
Épaisseur de la laine minérale Épaisseur du film	20 – 200 mm env. 20 mμ	
Densité Laine de roche	50 – 80 kg/m³	
Résistance linéaire à l'écoulement en fonction de la densité de la laine de roche	≥ 10 – 28 kPa · s/m²	EN 29053

Informations sans garantie, sous réserve de modifications et d'erreurs. 2510

Bailer Dämmstoff & Technik GmbH
Lessingstraße 16
72663 Großbettlingen

Tél. +49 7022 2430-0
info@bailer-daemmstoffe.de
www.bailer-daemmstoffe.de

Bailer-Partner :

KNAUF INSULATION PAROC ROCKWOOL